



Дочірнє підприємство
Інститут "Київтелекомелектропроект"
ТОВ "Науково-виробничий проектний інститут "КІВПРОЕКТ"

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 тел.: (+38044) 234-49-35, 235-53-40, факс 234-82-26
E-mail: tv@ktep.com.ua ; http://ktep.com.ua
р/р 26001153810001 в АБ "Київська Русь", МФО 319092, ЄДРПОУ № 35948257

26 04 16 № ТУ-1602-12

Директору
ТОВ «Київбудмоноліт»
О.М. Геращенко

010001, м. Київ, пров. Музейний, буд.8, оф.27

Термін дії – 2 роки.
Докласти до проекту.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ТУ 1602 - 12
на проектування мереж телебачення.

Назва об'єкту: Проектування житлово-офісного комплексу за адресою:
пров. Машинобудівний, 26 у Солом'янському районі м. Києва.

1. Житлово-офісний комплекс, який проектується, знаходиться в зоні дії існуючої системи кабельного телебачення. Точка підключення будинкової розподільчої мережі – кабельна мережа будинку яка розташована за адресою: пров. Машинобудівний, 29 (гол. інженер - 044 364 36 74 або 0503348719).
2. Електричним розрахунком визначити забезпечення достатнього рівня групового телевізійного сигналу на вході розподільчої мережі та передбачити в точці підключення, при необхідності, додаткового магістрального відгалужувача та підсилювача з можливістю плавного регулювання коефіцієнта підсилювання та нахилу АЧХ.
3. Забезпечити на виходах абонентської розподільчої мережі параметрів ТВ та УКХ ЧМ сигналів згідно вимог ДСТУ 4196,4197,4202,4203-2003.
4. Вибір телевізійного обладнання виконати, виходячи з вимог використання необхідної смуги частот групового телевізійного сигналу 87-862 МГц для прямого каналу та смуги частот 5-65 МГц для зворотного.
5. Підключення розподільчої мережі передбачити знизу.
6. При проектуванні забезпечити прийом та розповсюдження в розподільчій мережі усіх програм існуючої системи кабельного телебачення.
7. При проектуванні забезпечити прийом та розповсюдження в розподільчій мережі усіх програм існуючої системи кабельного телебачення для 100% квартир та офісних приміщень.
8. Рівень інтермодуляційних спотворень 2,3 порядку для зворотного каналу не гірше -45дБ.
9. Коефіцієнт передачі від будь якого абонентського відводу для зворотного каналу до магістрального підсилювача -20 ± 4 дБ.

10. Одержати технічні умови КМД «Укртелеком» на прокладання кабелю телебачення в кабельній каналізації від точки підключення до житлового будинку, який проектується. При необхідності будівництва чи докладання каналу - у встановленому порядку.
11. Передбачити використання телевізійного обладнання, що має сертифікат відповідності.
12. Забезпечити охоронні заходи по захисту телевізійного обладнання.
13. Всі металеві частини телевізійного обладнання, яке використовується, підлягають заземленню.
14. Проектні рішення погодити з ДП «Інститут «Київтелекомелектропроект» ТОВ НВП «КИЇВПРОЕКТ» та здати запроєктовані мережі на облік.
15. Видані раніше ТУ № С 0702-22 від 01.02.2007р. вважати втраченими чинність.

Виконавець:
Гол. спец.
тел. 234-82-26



В. Васильєв